

NEW

KCR LP




Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0055 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 2515 LP)
- 3.103.0058 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m



En option:

- 0.966.0107 Enrouleur avec flexible R2-3/8" 15 m inclu pour model KCR 2021

- 0.966.0108 Enrouleur avec flexible R2-5/16" 15 m inclu pour model KCR 2015/2515

T.S.
Total Stop 24V

WATER
COOLING



Equipé avec:

• Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement pareau • Pompelinéaire 3 pistons full céramique , tête de pompe en laiton nickelée avec vanne by-pass séparée • Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe et du moteur. Total Stop temporisé 24 Volts • Clapets d'aspiration et de refoulement en acier inox • Régulateur de pression séparé • manomètre à bain de glycérine • Châssis tubulaire en acier et capot inox • Réservoir de détergent intégré : 5l

	KCR 2015 LP	KCR 2021 LP	KCR 2515 LP
Référence	8.674.0001	8.674.0002	8.674.0003
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	7000W - 400/415V~50Hz 3ph	9400W - 400/415V~50Hz 3ph	8500W - 400/415V~50Hz 3ph
Type de motopompe/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C	40 °C